

K T 側 溝 (3種) (落ちふた式U形側溝3種)

表-1 寸法・配筋

単位：mm

種類	呼び	寸 法												鉄筋							
														横鉄筋				縦鉄筋			
		外側鉄筋			底板内側鉄筋																
		a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	l	材質及び 径φ	数量(本)		材質及び 径φ	数量(本)		材質及び 径φ	数量 (本)
L=2000		L=1000		L=2000		L=1000															
3種	300A	300	280	300	50	55	70	70	30	95	140	50	200 0 又は 100 0	5.00 又は W5	24	12	5.00 又は W5	24	12	4.00 又は W4	13
	400A	400	370	400	55				40	110				D6 又は W6	23		D6 又は W6	12	6		17
	500A	500	460	500	60	60	80	80	125	155	W6				W6			20			
寸法の許容差		±3						—	±3	—	±6	—									

c) 鉄筋の材質及び径は、それぞれ次に示す JIS の種類及び径に該当する。

4.00 又は 5.00 : JIS G 3532 に規定する普通鉄線又はコンクリート用鉄線 (円形) で、線径が 4.00mm 又は 5.00mm のもの。

6.00 : JIS G 3532 に規定する普通鉄線若しくはコンクリート用鉄線 (円形) 又は JIS G 3112 に規定する丸鋼で、線径が 6.00mm のもの。

D6 又は D10 : JIS G 3112 に規定する異形棒鋼、JIS G 3532 に規定するコンクリート用鉄線 (異形) 又は JIS G 3551 に規定する鉄筋格子 (異形棒鋼) で、径 (公称線径) が D6(6)又は D10(10)のもの。

W4、W5 又は W6 : JIS G 3551 に規定する溶接金網 (丸鉄線又は異形鉄線) で、線径 (公称線径) が 4.00(4)mm 5.00(5)mm 又は 6.00(6)mm のもの。